



FICHE DEVIS PATIENT

Sky

V90-RIC

V70-RIC

✓ V50-RIC

PHONAK
life is on

Type : RIC

Classe : D

Technologie : Plateforme Venture

LPPR > 20 ans : 2335791

Pile : 13

LPPR < 20 ans : 2355084

Pertes auditives : Légères à profondes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nb de canaux : 20 16 12 ✓

Nb de prog. auto. : 7 4 3 ✓

Prog. auto. : AutoSense Sky OS

Nb de micro : 4 avec TBVS**

Nb de prog. sup. : 4 max

Prog. de diffusion : Roger - Bluetooth

Niveau de sortie max. 111/124/130 (dB SPL)* : 122/132/136

Gain max. (dB)* : 46/57/66 56/65/72

RogerReady/Directionnel : Oui

Consommation (mA)*** : 1.4

*Coupleur 2cc et simulateur d'oreille pour écouteurs xS/xP/xUP

**Technologie Binaurale VoiceStream™

*** Consommation selon IEC 60118-0 : 2015

FONCTIONNALITÉS

Traitement et optimisation de la parole

- ✓ SoundRecover2
- Speech in Wind
- ✓ FlexControl
- ✓ FlexVolume
- ✓ DuoPhone
- Booster Large Bande

Comprime et décale en douceur les fréquences aiguës vers une zone audible.

-

Ajustements ciblés qui optimisent l'audibilité ou le confort.

Ajustements ciblés sur la parole.

Le signal du téléphone est entendu dans les deux oreilles.

-

Directivité microphonique

- ✓ UltraZoom
- ✓ UltraZoom et RSB-Plus
- ✓ Real Ear Sound
- StereoZoom
- ZoomControl

Directionnalité adaptative des microphones.

Directionnalité adaptative avec antibruit intégré.

Orientation naturelle du son.

-

-

Qualité sonore

- WindBloc
- ✓ NoiseBloc
- EchoBloc
- SoundRelax

-

Réduction haute résolution des sons gênants.

-

-

Anti larsen

- ✓ LarsenBloc

Élimine les sifflements.

Option de mémoire

- ✓ DataLogging

Enregistre l'activité de l'aide auditive et les adaptations du patient au quotidien.

Autres options

- ✓ QuickSync
- Tinnitus Balance
- ✓ auto Acclimatation

Contrôle et synchronisation des deux aides auditives avec une seule touche.

-

Augmentation automatique du gain avec durée ajustable.

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Bouton-poussoir : Oui

Résistant à l'eau : Oui

Contrôle de volume : Oui

Couplage acoustique : Ecouteur

Bobine d'induction : Oui

Compatibilité CROS / BiCROS : Oui

Indice de protection : IP68

Poids (g) : 2.2

Entrée audio directe : Oui

Témoin lumineux : Non

CONNECTIVITÉ / TÉLÉCOMMANDES

Microphones Roger : Roger Pen, Roger Clip-On Mic, Roger Table Mic, Roger Touchscreen Mic

Télécommandes : ComPilot II, ComPilot Air II, PilotOne II, RemoteControl App

Microphone Bluetooth : RemoteMic

Connectivité : TVLink II, DECT II, EasyCall II