



FICHE DEVIS PATIENT

Audéo B90-312
 B70-312
 B50-312
 ✓ B30-312

PHONAK
 life is on

Type : RIC Technologie : Plateforme Belong Pile : 312 Pertes auditives : Légères à sévères
 Classe : I

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nb de canaux :	20 16 12 8 ✓	Nb de prog. auto. :	7 4 3 2 ✓	Prog. auto. :	AutoSense OS
Nb de micro :	2	Nb de prog. sup. :	6 max	Prog. de diffusion :	Roger/FM - Bluetooth
Niveau de sortie max. (dB SPL)* :	111/124/130 122/132/136	Gain max. (dB)* :	46/57/66 56/65/72	RogerReady/Directionnel :	Oui
				Consommation (mA)** :	1,2

*Coupleur 2cc et simulateur d'oreille pour écouteurs xS/xP/xUP

**Consommation selon IEC 60118-0 : 2015

FONCTIONNALITÉS

Traitement et optimisation de la parole	✓ SoundRecover2	Comprime et décale en douceur les fréquences aiguës vers une zone audible.
	Speech in Wind	-
	FlexControl	-
	FlexVolume	-
	DuoPhone	-
	Booster Large Bande	-
Directivité microphonique	✓ UltraZoom	Directionnalité adaptative des microphones.
	UltraZoom et RSB-Plus	-
	Real Ear Sound	-
	StereoZoom	-
	ZoomControl	-
Qualité sonore	WindBloc	-
	✓ NoiseBloc	Réduction haute résolution des sons gênants.
	EchoBloc	-
	SoundRelax	-
Anti larsen	✓ LarsenBloc	Élimine les sifflements.
Option de mémoire	✓ DataLogging	Enregistre l'activité de l'aide auditive et les adaptations du patient au quotidien.
Autres options	✓ QuickSync	Contrôle et synchronisation des deux aides auditives avec une seule touche.
	✓ Tinnitus Balance	Génère un son utilisé dans les thérapies sonores de gestion des acouphènes.
	✓ auto Acclimatation	Augmentation automatique du gain avec durée ajustable.

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Bouton-poussoir :	Oui	Résistant à l'eau :	Oui
Contrôle de volume :	Oui	Couplage acoustique :	Écouteur
Bobine d'induction :	Non	Compatibilité CROS / BiCROS :	Oui
Indice de protection :	IP68	Poids (g) :	1,3
Entrée audio directe :	Non	Témoin lumineux :	Non

CONNECTIVITÉ / TÉLÉCOMMANDES

Microphones Roger :	Roger Pen, Roger Clip-On Mic, Roger TableMic, Roger Touchscreen Mic	Télécommandes :	ComPilot II, ComPilot Air II, PilotOne II, RemoteControl App
Microphone Bluetooth :	RemoteMic	Connectivité :	TVLink II, DECT II, EasyCall II

Pour plus d'informations, www.phonak.fr/audeob