FICHE DEVIS PATIENT

Bolero
Q90-M13
Q70-M13
Q50-M13
✓ Q30-M13

PHONAK life is on

Type :	BTE	**Technologie :**	Plateforme Quest	**Pile :**	13	**Pertes auditives :**	Légères à sévères
Classe :	D	**LPPR > 20 ans :**	2335791	**LPPR < 20 ans :**	2355084		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nb de canaux :	20 16 12 **8** ✓	**Nb de prog. auto. :**	5 3 2 **1** ✓	**Prog. auto. :**	Prog. de base auto.
Nb de micro :	2	**Nb de prog. sup. :**	2 max	**Prog. de diffusion :**	Roger/FM - Bluetooth
Niveau de sortie max. (dB SPL)* :	126/132 128/134	**Gain max. (dB)* :**	55/63 59/67	**Consommation (mA) :**	1.2

*Coupleur 2cc et simulateur d'oreille pour tube fin HE/HE 10 680

FONCTIONNALITÉS

Traitement et optimisation de la parole	✓	**SoundRecover**	Comprime et décale en douceur les fréquences aiguës vers une zone audible.
		FlexControl	-
		FlexVolume	-
	✓	**NoiseBloc**	Élimination haute résolution des sons gênants.
		DuoPhone	-
Directivité microphonique	✓	**UltraZoom**	Directionnalité adaptative des Microphones.
		UltraZoom et RSB-Plus	-
		Real Ear Sound	-
		StereoZoom	-
		ZoomControl	-
Qualité sonore		WindBloc	-
		EchoBloc	-
		SoundRelax	-
Anti larsen	✓	**LarsenBloc**	Élimine les sifflements.
Options de mémoire	✓	**DataLogging**	Enregistre l'activité de l'aide auditive au quotidien.
		SelfLearning	-
		Correction de sonie	-
Autres options		QuickSync	-
		Tinnitus Balance	-
	✓	**auto Acclimatation**	Augmentation automatique du gain avec durée ajustable.

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Bouton-poussoir :	Oui	**Résistant à l'eau :**	Oui
Contrôle de volume :	Non	**Couplage acoustique :**	Coude / Mini coude / Tube fin
Bobine d'induction :	Oui	**Compatibilité CROS / BiCROS :**	Non
Indice de protection :	IP67	**Poids (g) :**	-
Entrée audio directe :	Oui		

Connectivité / Télécommandes

Connectivité :	TVLink II, TVLink S, DECT CP1, EasyCall	**Télécommandes :**	ComPilot, PilotOne
Microphone :	RemoteMic		

Pour plus d'informations, www.phonak.fr

V1.00/2015-09 / © Phonak Tous droits réservés – Les informations sont données sous réserve d'erreur typographique ou d'impression. 00601_047