



FICHE DEVIS PATIENT

Bolero ✓ Q90-SP
 Q70-SP
 Q50-SP
 Q30-SP

PHONAK
 life is on

Type : BTE Technologie : Plateforme Quest Pile : 13 Pertes Moyennes à profondes
 Classe : D LPPR > 20 ans : 2335791 LPPR < 20 ans : 2355084 auditives :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nb de canaux :	20 16 12 8 ✓	Nb de prog. auto. :	5 3 2 1 ✓	Prog. auto. :	SoundFlow
Nb de micro :	4 avec TBVS**	Nb de prog. sup. :	6 max	Prog. de diffusion :	Roger/FM - Bluetooth
Niveau de sortie max. (dB SPL)* :	131/133 132/135	Gain max. (dB)* :	68/70 72/75	Consommation (mA) :	1.3

*Coupleur 2cc et simulateur d'oreille pour tube fin HE/HE 10 680

**Technologie Binaurale VoiceStream™

FONCTIONNALITÉS

Traitement et optimisation de la parole	✓ SoundRecover	Comprime et décale en douceur les fréquences aiguës vers une zone audible.
	✓ FlexControl	Ajustements ciblés qui optimisent l'audibilité ou le confort.
	✓ FlexVolume	Ajustements ciblés sur la parole.
	✓ NoiseBloc	Élimination haute résolution des sons gênants.
	✓ DuoPhone	Le signal du téléphone est entendu dans les deux oreilles.
Directivité microphonique	✓ UltraZoom	Directionnalité adaptative des Microphones.
	✓ UltraZoom et RSB-Plus	Directionnalité adaptative avec antibruit intégré.
	✓ Real Ear Sound	Orientation naturelle du son.
	✓ StereoZoom	Focalisation sur une seule voix dans une foule bruyante.
	✓ ZoomControl	Détecte automatiquement la direction de la parole.
Qualité sonore	✓ WindBloc	Réduit le bruit du vent pour faire émerger la parole.
	✓ EchoBloc	Suppression de la réverbération.
	✓ SoundRelax	Suppression du bruit de l'impulsion sonore.
Anti larsen	✓ LarsenBloc	Élimine les sifflements.
Options de mémoire	✓ DataLogging	Enregistre l'activité de l'aide auditive au quotidien.
	✓ SelfLearning	Enregistre et applique les adaptations du patient au quotidien.
	✓ Correction de sonie	Enregistre les adaptations du patient au quotidien.
Autres options	✓ QuickSync	Contrôle et synchronisation des deux aides auditives avec une seule touche.
	Tinnitus Balance	-
	✓ auto Acclimatation	Augmentation automatique du gain avec durée ajustable.

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Bouton-poussoir :	Oui	Résistant à l'eau :	Oui
Contrôle de volume :	Oui	Couplage acoustique :	Coude / Mini coude / Tube fin
Bobine d'induction :	Oui	Compatibilité CROS / BiCROS :	Oui
Indice de protection :	IP57	Poids (g) :	-
Entrée audio directe :	Oui		

Connectivité / Télécommandes

Connectivité : TVLink II, TVLink S, DECT CP1, EasyCall Télécommandes : ComPilot, PilotOne
 Microphone : RemoteMic

Pour plus d'informations, www.phonak.fr