



# FICHE DEVIS PATIENT

**Bolero**  
 V90-P  
 ✓ V70-P  
 V50-P  
 V30-P

**PHONAK**  
 life is on

Type : BTE	Technologie : Plateforme Venture	Pile : 13	Pertes auditives : Légères à sévères
Classe : D	LPPR > 20 ans : 2335791	LPPR < 20 ans : 2355084	

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nb de canaux :	20 <b>16</b> 12 8 ✓	Nb de prog. auto. :	7 <b>4</b> 3 2 ✓	Prog. auto. :	AutoSense OS
Nb de micro :	4 avec TBVS**	Nb de prog. sup. :	5 max	Prog. de diffusion :	Roger/FM - Bluetooth
Niveau de sortie max. (dB SPL)* :	129/134 130/135	Gain max. (dB)* :	58/66 62/71	Consommation (mA) :	1.2

\*Coupleur 2cc et simulateur d'oreille pour tube fin HE/HE 10 680

\*\*Technologie Binaurale VoiceStream™

## FONCTIONNALITÉS

Traitement et optimisation de la parole	✓ SoundRecover	Comprime et décale en douceur les fréquences aiguës vers une zone audible.
	✓ FlexControl	Ajustements ciblés qui optimisent l'audibilité ou le confort.
	✓ FlexVolume	Ajustements ciblés sur la parole.
	✓ NoiseBloc	Élimination haute résolution des sons gênants.
	✓ DuoPhone	Le signal du téléphone est entendu dans les deux oreilles.
Directivité microphonique	✓ UltraZoom	Directionnalité adaptative des Microphones.
	✓ UltraZoom et RSB-Plus	Directionnalité adaptative avec antibruit intégré.
	✓ Real Ear Sound	Orientation naturelle du son.
	✓ StereoZoom	Focalisation sur une seule voix dans une foule bruyante.
	✓ ZoomControl	Détecte automatiquement la direction de la parole.
Qualité sonore	✓ WindBloc	Réduit le bruit du vent pour faire émerger la parole.
	EchoBloc	-
	✓ SoundRelax	Suppression du bruit de l'impulsion sonore.
Anti larsen	✓ LarsenBloc	Élimine les sifflements.
Options de mémoire	✓ DataLogging	Enregistre l'activité de l'aide auditive au quotidien.
	SelfLearning	-
	✓ Correction de sonie	Enregistre les adaptations du patient au quotidien.
Autres options	✓ QuickSync	Contrôle et synchronisation des deux aides auditives avec une seule touche.
	✓ Tinnitus Balance	Génère un son large bande utilisé dans les thérapies de gestion des acouphènes.
	✓ auto Acclimatation	Augmentation automatique du gain avec durée ajustable.

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Bouton-poussoir :	Oui	Résistant à l'eau :	Oui
Contrôle de volume :	Oui	Couplage acoustique :	Coude / Mini coude / Tube fin
Bobine d'induction :	Oui	Compatibilité CROS / BiCROS :	Oui
Indice de protection :	IP67	Poids (g) :	2.6
Entrée audio directe :	Oui		

## Connectivité / Télécommandes

Connectivité :	TVLink II, TVLink S, DECT II, EasyCall II	Télécommandes :	ComPilot II, ComPilot Air II, PilotOne II, RemoteControl App
Microphone :	RemoteMic		

Pour plus d'informations, [www.phonak.fr](http://www.phonak.fr)