



FICHE DEVIS PATIENT

Naída Q90-UP
 Q70-UP
 Q50-UP
 ✓ Q30-UP

PHONAK
 life is on

Type : BTE Technologie : Plateforme Quest Pile : 675 Pertes auditives : Sévères à profondes
 Classe : D LPPR > 20 ans : 2335791 LPPR < 20 ans : 2355084

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| Nb de canaux : | 20 16 12 8 ✓ | Nb de prog. auto. : | 5 3 2 1 ✓ | Prog. auto. : | Prog. de base auto. |
| Nb de micro : | 2 | Nb de prog. sup. : | 2 max | Prog. de diffusion : | Roger/FM - Bluetooth |
| Niveau de sortie max. (dB SPL)* : | 142 144 | Gain max. (dB)* : | 82 85 | Consommation (mA) : | 1,3 |

*Coupleur 2cc et simulateur d'oreille pour coude HE7

FONCTIONNALITÉS

| | | |
|---|-----------------------|--|
| Traitement et optimisation de la parole | ✓ SoundRecover | Comprime et décale en douceur les fréquences aiguës vers une zone audible. |
| | FlexControl | - |
| | FlexVolume | - |
| ✓ NoiseBloc | | Élimination haute résolution des sons gênants. |
| | DuoPhone | - |
| Directivité microphonique | ✓ UltraZoom | Directionnalité adaptative des Microphones. |
| | UltraZoom et RSB-Plus | - |
| | Real Ear Sound | - |
| | StereoZoom | - |
| | ZoomControl | - |
| Qualité sonore | WindBloc | - |
| | EchoBloc | - |
| | SoundRelax | - |
| Anti larsen | ✓ LarsenBloc | Élimine les sifflements. |
| Options de mémoire | ✓ DataLogging | Enregistre l'activité de l'aide auditive au quotidien. |
| | SelfLearning | - |
| | ✓ Correction de sonie | Enregistre les adaptations du patient au quotidien. |
| Autres options | QuickSync | - |
| | Tinnitus Balance | - |
| | ✓ auto Acclimatation | Augmentation automatique du gain avec durée ajustable. |

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

| | | | |
|------------------------|------|-------------------------------|---|
| Bouton-poussoir : | Oui | Résistant à l'eau : | Oui |
| Contrôle de volume : | Oui | Couplage acoustique : | Coude / Mini coude / Tube fin / Tube fin Puissant |
| Bobine d'induction : | Oui | Compatibilité CROS / BiCROS : | Non |
| Indice de protection : | IP67 | Poids (g) : | - |
| Entrée audio directe : | Oui | | |

Connectivité / Télécommandes

Connectivité : TVLink II, TVLink S, DECT CP1, EasyCall Télécommandes : ComPilot, PilotOne
 Microphone : RemoteMic

Pour plus d'informations, www.phonak.fr