



FICHE DEVIS PATIENT

Sky

✓ Q90-M13

Q70-M13

Q50-M13

PHONAK
life is on

Type : BTE	Technologie : Plateforme Quest	Pile : 13	Pertes Moyennes à sévères
Classe : D	LPPR > 20 ans : 2335791	LPPR < 20 ans : 2355084	auditives :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nb de canaux :	20 16 12 8 ✓	Nb de prog. auto. :	5 3 2 1 ✓	Prog. auto. :	SoundFlow
Nb de micro :	4 avec TBVS**	Nb de prog. sup. :	6 max	Prog. de diffusion :	Roger/FM - Bluetooth
Niveau de sortie max. (dB SPL)* :	126/131 128/134	Gain max. (dB)* :	55/63 59/67	Consommation (mA) :	1.2

*Coupleur 2cc et simulateur d'oreille pour tube fin HE/HE 10 680

**Technologie Binaurale VoiceStream™

FONCTIONNALITÉS

Traitement et optimisation de la parole	✓ SoundRecover	Comprime et décale en douceur les fréquences aiguës vers une zone audible.
	✓ FlexControl	Ajustements ciblés qui optimisent l'audibilité ou le confort.
	✓ FlexVolume	Ajustements ciblés sur la parole.
	✓ NoiseBloc	Élimination haute résolution des sons gênants.
	✓ DuoPhone	Le signal du téléphone est entendu dans les deux oreilles.
Directivité microphonique	✓ UltraZoom	Directionnalité adaptative des Microphones.
	✓ UltraZoom et RSB-Plus	Directionnalité adaptative avec antibruit intégré.
	✓ Real Ear Sound	Orientation naturelle du son.
	✓ StereoZoom	Focalisation sur une seule voix dans une foule bruyante.
	✓ ZoomControl	Détecte automatiquement la direction de la parole.
Qualité sonore	✓ WindBloc	Réduit le bruit du vent pour faire émerger la parole.
	✓ EchoBloc	Suppression de la réverbération.
	✓ SoundRelax	Suppression du bruit de l'impulsion sonore.
Anti larsen	✓ LarsenBloc	Élimine les sifflements.
Options de mémoire	✓ DataLogging	Enregistre l'activité de l'aide auditive au quotidien.
	✓ SelfLearning	Enregistre et applique les adaptations du patient au quotidien.
	✓ Correction de sonie	Enregistre les adaptations du patient au quotidien.
Autres options	✓ QuickSync	Contrôle et synchronisation des deux aides auditives avec une seule touche.
	Tinnitus Balance	-
	✓ auto Acclimatation	Augmentation automatique du gain avec durée ajustable.

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Bouton-poussoir :	Oui	Résistant à l'eau :	Oui
Contrôle de volume :	Oui	Couplage acoustique :	Coude / Mini coude / Tube fin
Bobine d'induction :	Oui	Compatibilité CROS / BiCROS :	Oui
Indice de protection :	IP67	Poids (g) :	-
Entrée audio directe :	Oui		

Connectivité / Télécommandes

Connectivité :	TVLink II, TVLink S, DECT CP1, EasyCall	Télécommandes :	ComPilot, PilotOne
Microphone :	RemoteMic		

Pour plus d'informations, www.phonak.fr