



FICHE DEVIS PATIENT

Sky ✓ V90-SP
V70-SP
V50-SP

PHONAK
life is on

Type : BTE	Technologie : Plateforme Venture	Pile : 13	Pertes auditives : Légères à profondes
Classe : D	LPPR > 20 ans : 2335791	LPPR < 20 ans : 2355084	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nb de canaux : 20 ✓	16	12	Nb de prog. auto. : 7 ✓	4	3	Prog. auto. : AutoSense Sky OS
Nb de micro : 4 avec TBVS**			Nb de prog. sup. : 7 max			Prog. de diffusion : Roger - Bluetooth
Niveau de sortie max. (dB SPL)* : 139			Gain max. (dB)* : 81			RogerReady/Directionnel : Oui
						Consommation (mA)*** : 1.6

*Coupleur 2cc et simulateur d'oreille pour coude HE10

**Technologie Binaurale VoiceStream™

*** Consommation selon IEC 60118-0 : 2015

FONCTIONNALITÉS

Traitement et optimisation de la parole	✓ SoundRecover2	Comprime et décale en douceur les fréquences aiguës vers une zone audible.
	✓ Speech in Wind	Détection et réduction du bruit de vent tout en diffusant la parole vers le côté le plus affecté.
	✓ FlexControl	Ajustements ciblés qui optimisent l'audibilité ou le confort.
	✓ FlexVolume	Ajustements ciblés sur la parole.
	✓ DuoPhone	Le signal du téléphone est entendu dans les deux oreilles.
	Booster Large Bande	-
Directivité microphonique	✓ UltraZoom	Directionnalité adaptative des microphones.
	✓ UltraZoom et RSB-Plus	Directionnalité adaptative avec antibruit intégré.
	✓ Real Ear Sound	Orientation naturelle du son.
	✓ StereoZoom	Focalisation sur une seule voix dans une foule bruyante.
	✓ ZoomControl	Détecte automatiquement la direction de la parole.
Qualité sonore	✓ WindBloc	Réduction du bruit de vent pour améliorer le confort d'écoute.
	✓ NoiseBloc	Réduction haute résolution des sons gênants.
	✓ EchoBloc	Atténuation de la réverbération.
	✓ SoundRelax	Atténuation des sons impulsionnels.
Anti larsen	✓ LarsenBloc	Élimine les sifflements.
Option de mémoire	✓ DataLogging	Enregistre l'activité de l'aide auditive et les adaptations du patient au quotidien.
Autres options	✓ QuickSync	Contrôle et synchronisation des deux aides auditives avec une seule touche.
	Tinnitus Balance	-
	✓ auto Acclimatation	Augmentation automatique du gain avec durée ajustable.

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Bouton-poussoir : Oui	Résistant à l'eau : Oui
Contrôle de volume : Oui	Couplage acoustique : Coude / Mini coude / Tube fin Puissant
Bobine d'induction : Oui	Compatibilité CROS / BiCROS : Oui
Indice de protection : IP68	Poids (g) : 4.6
Entrée audio directe : Oui	Témoin lumineux : Oui

CONNECTIVITÉ / TÉLÉCOMMANDES

Microphones Roger : Roger Pen, Roger Clip-On Mic, Roger Table Mic, Roger Touchscreen Mic	Télécommandes : ComPilot II, ComPilot Air II, PilotOne II, RemoteControl App
Microphone Bluetooth : RemoteMic	Connectivité : TVLink II, DECT II, EasyCall II

Pour plus d'informations, www.phonak.fr