



FICHE DEVIS PATIENT

Phonak Sky

B90-M

✓ B70-M

B50-M

PHONAK
life is on

Type : BTE
Technologie : Plateforme Belong
Classe : II
Pile : 312

Pertes auditives :
Légères à
moyennement-sévères

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nb de canaux : 20 16 12
✓

Nb de prog. auto. : 7 4 3
✓

Prog. auto. : AutoSense Sky OS

Prog. de diffusion : Roger/FM - Bluetooth

Nb de micro : 4 avec TBVS**

Nb de prog. sup. : 5 max

RogerReady/Directionnel : Oui

Niveau de sortie max. : 129
(dB SPL)* 134

Gain max. (dB)* : 63
68

Consommation (mA)** : 1,2

*Coupleur 2cc et simulateur d'oreille pour coude HE10 680 **Technologie Binaurale VoiceStream™ ***Consommation selon IEC 60118-0 : 2015

FONCTIONNALITÉS

Traitement et optimisation de la parole

- ✓ SoundRecover2 Comprime et décale en douceur les fréquences aiguës vers une zone audible.
- Speech in Wind -
- ✓ FlexControl Ajustements ciblés qui optimisent l'audibilité ou le confort.
- ✓ FlexVolume Ajustements ciblés sur la parole.
- Balance Environnementale -
- ✓ DuoPhone Le signal du téléphone est entendu dans les deux oreilles.
- Booster Large Bande -

Directivité microphonique

- ✓ UltraZoom Directionnalité adaptative des microphones.
- ✓ UltraZoom et RSB-Plus Directionnalité adaptative avec antibruit intégré.
- ✓ Real Ear Sound Orientation naturelle du son.
- ✓ StereoZoom Focalisation sur une seule voix dans une foule bruyante.
- ✓ Parole à 360° Détecte automatiquement la direction de la parole.

Qualité sonore

- ✓ WindBloc Réduction du bruit de vent pour améliorer le confort d'écoute.
- ✓ NoiseBloc Réduction haute résolution des sons gênants.
- EchoBloc -
- ✓ SoundRelax Atténuation des sons impulsionnels.

Anti larsen

- ✓ LarsenBloc Elimine les sifflements.

Option de mémoire

- ✓ DataLogging Enregistre l'activité de l'aide auditive et les adaptations du patient au quotidien.

Autres options

- ✓ QuickSync Contrôle et synchronisation des deux aides auditives avec une seule touche.
- Tinnitus Balance -
- ✓ auto Acclimatation Augmentation automatique du gain avec durée ajustable.

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Bouton-poussoir : Oui

Résistant à l'eau : Oui

Contrôle de volume : Non

Couplage acoustique : Coude/Mini coude/Tube fin

Bobine d'induction : Oui

Compatibilité CROS / BiCROS : Oui

Indice de protection : IP68

Poids (g) : 1,9

Entrée audio directe : Non

Témoin lumineux : Oui

CONNECTIVITÉ / TÉLÉCOMMANDES

Microphones Roger : Roger Pen, Roger Clip-On Mic, Roger Table Mic, Roger Table Mic II, Roger Select, Roger Touchscreen Mic

Télécommandes : ComPilot II, ComPilot Air II, PilotOne II, RemoteControl App

Microphone Bluetooth : RemoteMic

Connectivité : TVLink II, DECT II, EasyCall II

Pour plus d'informations, www.phonak.fr/sky-b