



FICHE DEVIS PATIENT

Virto Q90-312
 Q70-312
 Q50-312
 ✓ Q30-312

PHONAK
 life is on

Type : ITE Technologie : Plateforme Quest Pile : 312 Pertes auditives : Légères à profondes
 Classe : D LPPR > 20 ans : 2335791 LPPR < 20 ans : 2355084

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nb de canaux : 20 16 12 **8** ✓ Nb de prog. auto. : 5 3 2 **1** ✓ Prog. auto. : Prog. de base auto.
 Nb de micro : 2 Nb de prog. sup. : 2 max Prog. de diffusion : Roger/FM - Bluetooth
 Niveau de sortie max. (dB SPL)* : 112/118/122/130 Gain max. (dB)* : 40/50/60/70 Consommation (mA) : 1.2/1.4/1.2/1.2
 120/124/128/135 50/60/70/79

*Coupleur 2cc et simulateur d'oreille pour écouteurs M/P/SP/UP

FONCTIONNALITÉS

Traitement et optimisation de la parole	✓ SoundRecover	Comprime et décale en douceur les fréquences aiguës vers une zone audible.
	FlexControl	-
	FlexVolume	-
	✓ NoiseBloc	Élimination haute résolution des sons gênants.
	DuoPhone	-
Directivité microphonique	✓ UltraZoom	Directionnalité adaptative des Microphones.
	UltraZoom et RSB-Plus	-
	Real Ear Sound	-
	StereoZoom	-
	ZoomControl	-
Qualité sonore	WindBloc	-
	EchoBloc	-
	SoundRelax	-
Anti larsen	✓ LarsenBloc	Élimine les sifflements.
Options de mémoire	✓ DataLogging	Enregistre l'activité de l'aide auditive au quotidien.
	SelfLearning	-
	✓ Correction de sonie	Enregistre les adaptations du patient au quotidien.
Autres options	QuickSync	-
	Tinnitus Balance	-
	✓ auto Acclimatation	Augmentation automatique du gain avec durée ajustable.

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Bouton-poussoir : Oui Résistant à l'eau : Non
 Contrôle de volume : Oui Couplage acoustique : -
 Bobine d'induction : Oui Compatibilité CROS / BiCROS : Non
 Indice de protection : - Poids (g) : -
 Entrée audio directe : Non

Connectivité / Télécommandes

Connectivité : TVLink II, TVLink S, DECT CP1, EasyCall Télécommandes : ComPilot, PilotOne
 Microphone : RemoteMic

Pour plus d'informations, www.phonak.fr