



FICHE DEVIS PATIENT

Virto B90-Titanium

✓ B70-Titanium

PHONAK
life is on

Type : ITE	Technologie : Plateforme Belong	Pertes auditives :
Classe : II	Pile : 10	Légères à sévères

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nb de canaux :	20 16 12 8	Nb de prog. auto. :	6 4 3 2	Prog. auto. :	AutoSense OS
	✓		✓	Prog. de diffusion :	-
Nb de micro :	1	Nb de prog. sup. :	6 max	RogerReady/Directionnel :	Non
Niveau de sortie max. (dB SPL)* :	109/115/119 120/125/129	Gain max. (dB)* :	40/50/60 50/60/70	Consommation (mA)** :	0,95/1,00/0,95

*Coupleur 2cc et simulateur d'oreille pour écouteurs M/P/SP. **Consommation selon IEC 60118-0 : 2015.

FONCTIONNALITÉS

Traitement et optimisation de la parole	✓ SoundRecover2	Comprime et décale en douceur les fréquences aiguës vers une zone audible.
	Speech in Wind	-
	✓ FlexControl	Ajustements ciblés qui optimisent l'audibilité ou le confort.
	✓ FlexVolume	Ajustements ciblés sur la parole.
	DuoPhone	-
Directivité microphonique	UltraZoom	-
	UltraZoom et RSB-Plus	-
	Real Ear Sound	-
	StereoZoom	-
	ZoomControl	-
Qualité sonore	✓ WindBloc	Réduction du bruit de vent pour améliorer le confort.
	✓ NoiseBloc	Réduction haute résolution des sons gênants.
	EchoBloc	-
	✓ SoundRelax	Atténuation des sons impulsionnels.
Anti larsen	✓ LarsenBloc	Élimine les sifflements.
Option de mémoire	✓ DataLogging	Enregistre l'activité de l'aide auditive et les adaptations du patient au quotidien.
Autres options	QuickSync	-
	✓ Tinnitus Balance	Génère un son utilisé dans les thérapies sonores de gestion des acouphènes.
	✓ auto Acclimatation	Augmentation automatique du gain avec durée ajustable.

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Bouton-poussoir :	Oui	Résistant à l'eau :	Oui
Contrôle de volume :	Oui	Couplage acoustique :	-
Bobine d'induction :	Oui	Compatibilité CROS / BiCROS :	Non
Indice de protection :	IP68	Poids (g) :	-
Entrée audio directe :	Non	Témoin lumineux :	Non

CONNECTIVITÉ / TÉLÉCOMMANDES

Microphones Roger :	Non	Télécommandes :	Mini Control
Microphone Bluetooth :	Non	Connectivité :	Non