




フォナック スカイ M-PR (M90/M70/M50/M30)

JIS C 5512:2015 (2cm³カプラで測定) による公称値


2cm³ カプラ 周波数レスポンス

スリムチューブ4.0使用時

90dB入力最大出力音圧レベル



最大音響利得




全高調波ひずみ (最大許容値)	500Hz	1.0 + 3 % 以下
	800Hz	1.0 + 3 % 以下
	1600Hz	2.0 + 3 % 以下
使用電池	リチウムイオン二次電池	
期待動作時間※	18時間	
等価入力雑音レベル	19 + 3 dB 以下	


2cm³ カプラ 周波数レスポンス

HE11 680 (ダンパー入りフック) 使用時

90dB入力最大出力音圧レベル



最大音響利得



全高調波ひずみ (最大許容値)	500Hz	4.0 + 3 % 以下
	800Hz	3.0 + 3 % 以下
	1600Hz	2.0 + 3 % 以下
使用電池	リチウムイオン二次電池	
期待動作時間※	18時間	
等価入力雑音レベル	19 + 3 dB 以下	

※ 期待動作時間は自社規定の測定値からの参考値です。

実際の動作時間は、使用環境や聴力レベル、ワイヤレス機能の使用、電池の使用経過年月により変化します。